Engomado MS

Engomado de placas (concentrado)

Utilización

Engomado concentrado para uso en procesadores de placas o uso manual

Aplicación

Aplicación manual: puro o diluido con 10-30% de agua

Uso en el desarrollo Masch Nueve: 01:01-01:02 diluyó con agua, mezclar bien.

Características

- Buena humectación de la placa-alto efecto de protección sobre la capa de óxido
- Enjuage fácil y sin dejar residuos - los componentes de color del imagen permanecen activos
- Elasticidad permanente - no se despela después del almacenamiento
- Buen efecto del pH buffer - se ajusta la capa de óxido ligeramente ácido

Datos técnicos

- Formulación: liquido
- Dencidad: 1,048 g/cm3
- Color: marron claro
- Olor: caramel
- Valor pH: 4,5
- Caracterización: -

Empaque

10/20 litros bidon

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: no bajo 6 °C, no sobre 40 °C
Vida útil: 12 meses
Mantenga el recipiente bien cerrado
Proteger de la luz solar

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com