

Hydrolith ZR-DZ



Solución de fuente concentrado para los Rotativos (Coldset)

Utilización

Solución de fuente concentrado para los Rotativos (Coldset) con un buffer suave pero fuerte

Características

- Optimización de la red permiten reducir el flujo de agua. Rápido secado de la pintura, más brillante, periódico más seco
- Apto para todos los sistemas de humedales: rociado, spin, cepillo turbo, amortiguación
- Reduce la acumulación de polvo de papel en la manta. Por lo tanto, intervalos de lavado mas largos de las mantillas
- Corre rápido libre sobre las placas: Menor acumulación de residuos
- Las placas están protegidas en reposo: Evita oxidación de las placas
- Bloqueadores de calcio prevenienen supresión de los rodillos de tinta
- Contiene aditivos anti-corrosión

Empaque

20 litros bidon, 200 litros barril,
1.000 litros contenedor

Aplicación

Adición de 2-3%, para alcanzar un valor pH de 4,8, dependiendo de la dureza del agua
Hydrolith ZR-DZ
Para calidad de agua hasta 15°dH
Hydrolith ZR-DZ-H
Para calidad de agua mas de 15°dH

Datos técnicos

- Formulario: Líquido
- Densidad: 1,08 g/cm³
- Color: transparente - leve amarillo
- Olor: típico
- Valor pH: 4,6 concentrado
- Etiquetado: Xi Irritante

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: por debajo de 6°C, no mas de 40°C
Vida útil: 12 meses. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteger contra el sol.

