Hydrolith ZR



Solución de fuente concentrado para los Rotativos (Coldset)

Utilización

Solución de fuente concentrado para los Rotativos (Coldset) - formulación clásica

Aplicación

Adición de 2-3%, para alcanzar un valor pH de 4,8 a 5,3, dependiendo de la dureza del agua

Características

- Optimización de la red permiten reducir el flujo de agua. Rápido secado de la pintura, más brillante, periódico más seco
- Apto para todos los sistemas de humedales: rociado, spin, cepillo turbo, amortiguación
- Reduce la acumulación de polvo de papel en la manta. Por lo tanto, intervalos de lavado mas largos de las mantillas
- Corre rápido libre sobre las placas: Menor acumulación de residuos
- Las placas están protegidas en reposo: Evita oxidación de las placas
- Bloqueadores de calcio prevenienen supresión de los rodillos de tinta
- Contiene aditivos anti-corrosión

Datos técnicos

- Formulario: Líquido
- Densidad: 1,10 g/cm3
- Color: transparente - leve amarillo
- Olor: típico
- Valor pH: 4,5 concentrado
- Etiquetado: Xi Irritante

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: por debajo de 6°C, no mas de 40°C
Vida útil: 12 meses. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteger contra el sol.

Empaque

20 litros bidon, 200 litros barril,
1.000 litros contenedor

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com