

# Hydrolith BS-LA

## Solución de fuente concentrado para alimentación por hojas



### Utilización

Solución de fuente concentrado - reduce de alcohol - para alimentador de hojas

### Características

- Sustitutos especiales de alcohol permiten reducir al mínimo el aditivo IPA:  
Reducción de 3-6% es posible
- Bloqueador muy eficiente se une al calcio precipita el agua, revestimiento de papel y del color magenta: evita que los rodillos de tinta se supresiónan
- Incluye aditivos de NBA para evitar el sangrado de la tinta en la fuente de agua: Fondo limpio, mínimo aumento o nulo de puntos
- La gestión del agua se puede reducir: Un secado más rápido y una mayor densidad del color
- Estable equilibrio de tinta / agua: trabajar con seguridad
- Muy rápido correr de la placa: Menor acumulación de residuos
- Evita la contaminación de los circuitos

### Empaque

20 litros bidon, 200 litros barril

### Certificado



### Aplicación

Adición de 2-3%, para llegar a un Valor pH de 4,8 - 5,3, dependiendo de la dureza del agua

#### Hydrolith BS-LA

Para calidad de agua hasta 15°dH

#### Hydrolith BS-LA-H

Para calidad de agua mas de 15°dH

### Datos técnicos

- Formulario: Líquido
- Densidad: 1,090 g/cm<sup>3</sup>
- Color: transparente - leve amarillo-marrón
- Olor: característico
- Valor pH: 4.5 Concentrado
- Etiquetado: Xi Irritante

### Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: por debajo de 6°C, no mas de 30°C  
Vida útil: 12 meses. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteger contra el sol.