Hydrolith BS-SL

Solución de fuente concentrado para alimentador de hojas

Utilización

Solución de fuente concentrado para offset - formulación clásica

Características

- Aditivo probado para una aplicación muy amplia. Pequeño a gran formato, aplicable a todas las plantas de los humedales
- Estable equilibrio de tinta / agua. Ofrece un trabajo seguro
- Rápido funcionamiento de la placa - Menor acumulación de residuos
- Biocidas eficaces para prevenir la contaminación de los circuitos

Empaque

10/20 litros bidon, 200 litros barril

Aplicación

Adición de 3-4%, para llegar a un Valor pH de 4,8 - 5,3, dependiendo de la dureza del agua.

Hydrolith BS-SL
Para calidades de agua hasta 15°dH

Datos técnicos

- Formulario: Líquido
- Densidad: 1,11 g/cm3
- Color: transparente - leve amarillo-marrón
- Olor: caracteristico
- Valor pH: 4.5 Concentrado
- Etiquetado: Xi Irritante

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: por debajo de 6°C, no mas de 40°C
Vida útil: 12 meses. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteger contra el sol.

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com