

Hydrolith BS-T

Solución de fuente concentrado para alimentador de hojas



Utilización

Solución de fuente concentrado para offset - fórmula suave para placas sensibles, uso universal

Características

- La gestión de agua puede reducirse: un secado más rápido y una mayor densidad del color
- Composición muy suave para placas: también adecuado para planchas térmicas CTP
- Estable equilibrio de tinta / agua - trabajo seguro
- Muy rápido funcionamiento de la placa - menor acumulación de residuos
- Antagonistas del calcio muy efectivas evitan los depósitos de calcio en los rodillos de pintura - no supresión de las listas
- La adición de alcohol isopropílico (IPA) se puede reducir - a aproximadamente 6.8%
- No devolver el color en el sistema de amortiguación - fondo limpio

Empaque

20 litros bidon, 200 litros barril

Aplicación

Adición de 2-3%, para llegar a un Valor pH de 4,8 - 5,3, dependiendo de la dureza del agua.

Hydrolith BS-T

Para calidades de agua hasta 15°dH

Hydrolith BS-TH

Para calidades de agua mas de 15°dH

Datos técnicos

- Formulario: Líquido
- Densidad: 1,11 g/cm³
- Color: transparente - leve amarillo-marrón
- Olor: característico
- Valor pH: 4.5 Concentrado

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: por debajo de 6°C, no mas de 40°C
Vida útil: 12 meses. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteger contra el sol.