

Hydrolith SF-X1

Solución de fuente concentrado para alimentador de hojas



Utilización

Solución de fuente concentrado - con aditivos sustitutos de alcohol

Características

- Sustitutos de alcohol especiales permiten eliminar o reducir al mínimo el uso de IPA
- Bloqueador muy eficiente se une al calcio precipita el agua, revestimiento de papel y del color magenta: evita que los rodillos de tinta se supresionan
- Se puede reducir el flujo del agua - un secado más rápido y una mayor densidad de color
- Estable equilibrio de tinta / agua / trabajo seguro
- Muy rápido funcionamiento de la placa una menor acumulación de residuos
- Evita la contaminación de los circuitos

Empaque

20 litros bidon, 200 litros barril

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: por debajo de 6°C, no mas de 30°C
Vida útil: 12 meses. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteger contra el sol.

Aplicación

Dosis Hydrolith SF-X1: 3-4%, dependiendo de la dureza del agua.

IPA dosis: 0-2%, dependiendo de la exigencia

Por es necesaria la eliminación de alcohol éxito o reducción: refrigeración por agua mojado, agua estandarizada, el ajuste preciso de los rodillos puede ser de cerámica o rodillos especiales. Cuando se utiliza rollos estándar bajo las circunstancias se debe aumentar significativamente. Esto no quiere decir que se transporta más agua y se emulsiona en el color!

Véase también el Download: "impresión sin alcohol".

Para la dureza del agua hasta 15 ° dH

Datos técnicos

- Formulario: Líquido
- Densidad: 1,08 g/cm³
- Color: transparente - azulado
- Olor: característico
- Valor pH: 4.6 Concentrado
- Etiquetado: Xi Irritante