

DV-Intense



Utilización

Limpiador para las capas secas y tintas flexo

Características

- alto poder de limpieza profunda, elimina las pinturas secas y tintas flexográficas
 - agente humectante especial para resolver los residuos profunda porosa
 - leve olor - menos estrés en el trabajo
 - También adecuado para la limpieza de rodillos anilox
 - también conveniente para la limpieza de los rodillos anilox
 - adecuado para rodillos de tinta UV, UV cambio impresión, tintas flexo
-

Empaque

botellas de 10x1l, 10 litros bidon, 200 litros barril,

Aplicación

Aplicar DV Intense sobre un paño o una esponja y limpiar el rodillo anilox y la unidad de recubrimiento. Puede también ser utilizado como un baño (bañera) para la limpieza de los rodillos anilox.

Limpie la circulación de pinturas: DV-Intense enjuague durante varios minutos por la circulación de pinturas, escurrir y enjuagar con agua.

DV-Intense se puede diluir con agua hasta 1:1.

Una temperatura elevada (hasta unos 40°C) mejora el efecto de limpieza

Datos técnicos

- Densidad: 0,98 g/cm³
 - Punto de inflamación: > 100°C
 - Color: claro
 - Olor: suave
 - Miscible en agua: si
 - Evaporación: no
-

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Conservabilidad: 12 meses