

DryRoll

vellón seco



Empaque

- [Wash Cloth Overview](#)

Utilización

Vellones de lavado para los sistemas automáticos de lavado de manta

Características

- Se compone de fibras de poliéster (45%) y celulosa (55%) - entrelazadas y conectadas con una red hidro-dinámica
- Excelente grabación y velocidad de bombeo de solventes, pinturas, papel de polvo y agua
- Superficie uniforme y lisa de la tela - causa un efecto con alta eficiencia de limpieza del detergente sin rasguños
- Superficie libre de polvo - no contaminantes que puedan interferir
- Devanado preciso y ajustado de manera uniforme con tensión constante en el husillo: aun sin desórdenes de procesamiento en el tapón
- Vellón aprobado con estructura estable
- Husillo con precisión de registro: instalación fácil y sin bloqueo del husillo
- En combinación con B-Matic Wash, se logran los resultados óptimos de lavado

Aplicación

Insertar DryRoll en el eje y seguro de la tela en el inicio de los rodillos transportadores. Preste atención a una tensión de alimentación uniforme.

Datos técnicos

- Prêt-à-lavado de lana
- 45% de poliéster + 55% de celulosa

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: no ibajo 0 °C, no mas de 40°C Vida útil: 24 meses Mantenga el empaque bien cerrado

Certificate

