


WetRoll



Vellón pre-impregnado

Utilización

tejido pre-impregnado para los sistemas automáticos de lavado de mantas.

Características

- Muy buena resistencia a disolventes y alta limpieza constante eficiente.
- Muy económico - el consumo de hasta un 50% menos de combustible en comparación con mantilla de impresión convencionales de lavado
- punto de inflamación alto de la solución de lavado - trabajo seguro - sin olor
- Excelente grabación y velocidad de bombeo de solventes, pinturas, polvo de papel y agua
- Superficie uniforme y lisa de la tela - efecto de causar alta eficiencia de limpieza con el detergente sin rasguños
- Superficie libre de polvo - no contaminantes que puedan interferir
- Manera uniforme, precisa y ajustada de bobinado con tensión constante en el eje: aun sin desórdenes de procesamiento y tapón
- Web probada con estructura estable que consta de aproximadamente 45% poliéster y 55% de celulosa
- Husillo con precisión de registro: Fácil instalación y sin bloqueo del husillo

Empaque

10 WetRolls por carton

Aplicación

Insertar WetRoll en el eje y seguro de la tela en el inicio de los rodillos transportadores. Preste atención a una tensión de alimentación uniforme.

Datos técnicos

- Tela de lavado pre-montado y pre-impregnado
- Solución de lavado:
- Punto de inflamación: 150 ° C
- Olor: Neutral
- Marca: -

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: Almacenar horizontalmente! Una distribución desfavorable de la solución de lavado se evita en el papel. por debajo de 0 ° C, no más de 40 ° C Vida útil: 24 meses Mantenga el recipiente bien cerrado