

Hydrolith HS-NX

Additif à l'eau de Mouillage pour heatset offset



Utilisation

Additif à l'eau de Mouillage pour heatset offset avec des substitutes d'alcool

Caractéristiques

- Substituts d'alcool spécifiques et intense éliminer l'addition d'IPA:
- Additif spécial réduit ou empêche l'accumulation de papier et autre résidus sur le blanchet
- Bloqueur de calcium évite les précipités, la couche du papier et la sédimentation des couleurs magenta
Pas de glacage des rouleaux d'encreurs
- Diminue l'utilisation d'eau:
Densité plus élevée et séchage plus rapide
- Équilibre eau/encre stable:
Permet un processus de travail sûr et stable
- Dégagement rapide de la plaque:
Peu de saleté
- Empêche pollution des circulations

Application

Dosage: 3-4% Hydrolith HS-NX

Pour éliminer l'alcool avec succès sont nécessaires: Refroidissement Fountain Solution, l'eau standardisée, un réglage précis des rouleaux, éventuellement rouleaux en céramique ou spéciaux. Lors de l'utilisation des rouleaux standards peut la vitesse de le rouleaux ducteur doit être augmenté de manière significative. Cela ne signifie pas que plus l'eau est transportée et émulsionnée dans la couleur!

Pour dureté de l'eau jusqu'à 15 ° dH

Informations Techniques

- Form: liquide
- Densité: 1,04 g/cm³
- Couleur: transparent - légèrement marron-jaunâtre
- Odeur: caractéristique
- pH: 4,6 (Concentré)
- Symbole de risque: Xi irritant

Conservation / Durée de conservation

Ne pas conserver inférieur à 6°C ou supérieur à 30°C. Durée de conservation: 24 mois. Fermer l'emballage imperméable. Prévenir de l'exposition au soleil.

Emballage

Bidon de 20 litres, fut de 200 litres, IBS de 1.000 litres