

# CTCP-HM3

## Révéléateur pour Plaque Ctcp positive



---

### Usage

Révéléateur pour plaques Ctcp positive

---

### Caracteristiques

- Capacité tampon élevée dans la machine de développement - durée de vie très longue
- Bonne protection de la couche de plaque - augmente la stabilité d'impression
- Universellement réglable pour toutes les plaques CTPC courantes
- Avec additif solvant de revêtement: pas des dépôts dans la machine de développement

---

### Emballage

bidons 20 litres

---

### Application

plaques avec réglage de base de la machine en développement:

Température: de 22 ° C à 28 ° C, commencer avec température de 25 ° C

Vitesse de passage: 20-40 secondes, commencer avec 25 secondes

Régénération avec CTCP-MH3-R: 40-80 ml / m<sup>2</sup>, commencer avec 60ml

Régénération à l'arrêt: 60-100ml / heure, commencer avec 80ml

Peut être régénéré avec contrôle de la conductance

---

### Données Techniques

- Forme: liquide
- densité: 1,07 g/cm<sup>3</sup>
- couleur: clair
- odeur: neutrale
- miscible à l'eau: oui
- Classification: Xi Irritante

---

### Conservation / durée de conservation

Ne pas conserver inférieur à 6°C, ou supérieur à 40°C

Durée de conservation: 12 mois

Fermer l'emballage imperméable. Prévenir de l'exposition au soleil