

ARA III

Alkoholersatz-Additiv fürs Feuchtwasser



Verwendung

Alkoholersatz-Konzentrat fürs Feuchtwasser

Merkmale

- spezielle Netzmittel und Alkoholersatzstoffe erlauben den IPA Anteil im Feuchtwasser zu ersetzen oder zu minimieren:
 - geringere Umweltbelastung
 - erhebliche Kosteneinsparung
 - höhere Druckqualität
- erlaubt schnelles Freilaufen der Platte: weniger Makulatur
- variable Dosierung möglich: Zugabemenge kann an die jeweilige Situation angepasst werden.

Verpackung

10/20 Liter Kanister

Anwendung

Das ARA III ist ein Alkoholersatzadditiv und wird manuell dem gebrauchsfertigen Feuchtwasser im Feuchtwassertank zugegeben. Die empfohlene Dosierung liegt bei 1 - 3 Vol.-%. Hierdurch ist eine deutliche Reduzierung der IPA-Zugabe möglich.

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,05g/cm³
- Farbe: transparent
- Geruch: glycolartig
- pH-Wert: -
- Kennzeichnung: -

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen