

# Feuchtwasser-Trockenstoff COM



---

## Verwendung

Feuchtwasser-trockenstoff als Zusatz ins Feuchtwasser

---

## Merkmale

- Beschleunigt die Trocknung der Farbe an der Oberfläche und die Durchtrocknung  
Schnellere Weiterverarbeitung wird möglich
- Verhindert das Ablegen der Bogen, besonders bei Schön- und Widerdruck
- Verbessert die Abriebfestigkeit der Farbe
- Besonders zu empfehlen bei Druck auf gestrichenen Papieren
- enthält Cobalt

---

## Verpackung

10 L Kanister

---

## Anwendung

1-3% Feuchtwasser-trockenstoff COM dem gebrauchsfertigen Feuchtwasser zugeben, je nach Bedruckstoff, Farbe, Druckbild.

---

## Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,025 g/cm<sup>3</sup>
- Farbe: rot
- Geruch: neutral
- pH-Wert: ca. 7
- Kennzeichnung: T Giftig, N Umweltgefährlich
- Wassermischbar: ja

---

## Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C  
Haltbarkeit: 12 Monate  
Behälter dicht geschlossen halten  
Vor Sonneneinstrahlung schützen