

IPA Combi

Isopropylalkohol mit Spezialadditiven für die Alkoholreduzierung



Verwendung

Isopropylalkohol mit Spezialadditiven fürs Feuchtwasser

Merkmale

- reiner Isopropylalkohol (IPA) mit Spezialadditiven - reduziert den Verbrauch erheblich auf 3-6%
- geringere Belastung für den Drucker
- Kostenersparnis
- für jedes Feuchtwasser geeignet
- kann variabel angewendet werden je nach Bedarf

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

Anwendung

IPA-Combi ist Isopropylalkohol mit zusätzlichen Alkoholversatzstoffen. IPA-Combi wird dem gebrauchsfertigen Feuchtwasser mit einer Dosierung von ca. 1 - 6 Vol.-% über das IPA-Dosiersystem zugegeben.

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 0,785 g/cm³
- Farbe: transparent
- Geruch: alkoholartig
- pH-Wert: -
- Kennzeichnung: Xi Reizend, F+ Leicht entzündlich
- Flammpunkt: 12°C

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht über 30°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen
Die gesetzlichen Lagervorschriften sind zu beachten