

Hydrolith BS-SL

Feuchtwasserkonzentrat für den Bogenoffset



Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat für den Bogenoffset -
klassische Formulierung -universeller Einsatz

Merkmale

- bewährter Zusatz für einen sehr breiten Anwendungsbereich
Groß- bis Kleinformat, auf allen Feuchtwerken einsetzbar
- Für nichtsaugende Substrate geeignet (Folien, Plastik)
- Für UV und konventionelle Farben zu empfehlen
- Stabiles Farb/Wassergleichgewicht
Ermöglicht sicheres Arbeiten
- gutes Freilaufen der Platte
Geringerer Anfall von Makulatur
- Effektive Biozide verhindern Verschmutzung der Kreisläufe

Verpackung

10/20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

Anwendung

Zugabe 3-4% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - 5,3 zu erreichen

Hydrolith BS-SL
Für Wasserqualitäten bis ca. 15° dH

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,041 g/cm³
- Farbe: hellgrün
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,5 als Konzentrat
- Kennzeichnung: Xi Reizend

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen