

Hydrolith BS-T

Standard -Feuchtwasserkonzentrat - universell



Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat für den Bogenoffset - starker Puffer, auch für empfindliche Platten, universell einsetzbar, für hartes Wasser über 15°dH/270 ppm ist Hydrolith BS-T-H zu empfehlen

Merkmale

- universell einsetzbar: für weiches, hartes und mittelhartes Wasser geeignet
- starke Pufferung - schnelles Freilaufen der Platte
- Sehr Platten-schonende Zusammensetzung: geeignet auch für CtP Thermoplatten
- Stabiles Farb/Wassergleichgewicht sicheres Arbeiten
- Sehr effektiver Calciumblocker verhindert Kalkablagerungen auf Farbwalzen - kein Blanklaufen der Walzen
- Zugabe von Isopropylalkohol (IPA) kann reduziert werden - auf ca. 6-8%
- Keine Farbrückführung ins Feuchtwerk - sauberer Hintergrund

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

Anwendung

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - 5,3 zu erreichen

Hydrolith BS-T
Für Wasserqualitäten bis ca. 15° dH/270ppm

Hydrolith BS-TH

Für Wasserhärten über 15°dH/270ppm

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,11 g/cm³
- Farbe: transparent - leicht gelblich-braun
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,5 als Konzentrat

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten

Vor Sonneneinstrahlung schützen