

Hydrolith SF-X3 Plus

Feuchtwasserkonzentrat für die Alkoholersatz bzw. -Reduzierung im Bogenoffset



Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat - mit starken Alkoholersatzadditiven für den Bogenoffset

Merkmale

- Alkoholersatzstoffe erlauben den IPA Einsatz auf 0-4% zu reduzieren
- Universell anwendbar
- Stabiles Farb/Wassergleichgewicht
sicheres Arbeiten - breites Fenster
- Sehr schnelles Freilaufen der Platte
geringerer Anfall von Makulatur
- Reduziert Framing - Aufbau auf dem
Gegendruckzylinder
- Verhindert Verschmutzung der Kreisläufe - das
Feuchtwasser bleibt sauber

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

Anwendung

Dosierung Hydrolith SF-X3 Plus: 3-4% je nach Wasserhärte .

Dosierung IPA: 0-6% je nach Erfordernis

Für eine erfolgreiche Alkohol-Reduzierung sind notwendig: Feuchtwasserkühlung, standardisiertes Wasser, genaue Justage der Walzen,

Für Wasserqualitäten bis ca. 15° dH

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,07 g/cm³
- Farbe: transparent
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,6 als Konzentrat
- Kennzeichnung: Xi Reizend

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 30°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten

Vor Sonneneinstrahlung schützen