Hydrolith ZR-A

Feuchtwasserkonzentrat für den Rollenoffset -Coldset

Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat für den Rollenoffset (Coldset) - mit verstärkter Reinigungswirkung

Anwendung

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - 5,3 zu erreichen

Merkmale

- Optimierte Netzmittel ermöglichen eine Reduzierung der Wasserführung
  Schnelleres Trocknen der Farbe, höhere Brillanz
- mit verstärktem Puffer und höherer Reinigunswirkung
- Für alle Feuchtsysteme geeignet: Sprüh-, Schleuder-, Turbo- und Bürstenfeuchtwerke
- Reduziert den Aufbau von Papierstaub auf dem Gummituch
  Daher längere Drucktuchwasch-Intervalle
- Schnelles Freilaufen der Platten:
  Geringerer Anfall von Makulatur
- Platten werden bei Stillstand geschützt:
  Keine Oxidation der Platten
- Enthält Korrosionsschutz-Additiv

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,105 g/cm3
- Farbe: transparent - leicht gelblich
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,5 als Konzentrat
- Kennzeichnung: Xi Reizend

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com