

Hydrolith ZR-D

Feuchtwasserkonzentrat für den Rollenoffset -Coldset



Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat für den Rollenoffset (Coldset) mit starkem Puffer

Merkmale

- Optimierte Netzmittel ermöglichen eine Reduzierung der Wasserführung
Schnelleres Trocknen der Farbe, höhere Brillanz, trockenere Zeitung
- Für alle Feuchtsysteme geeignet: Sprüh-, Schleuder-, Turbo- und Bürstenfeuchtwerke
- Reduziert den Aufbau von Papierstaub auf dem Gummituch
Daher längere Drucktuchwasch-Intervalle
- Schnelles Freilaufen der Platten:
Geringerer Anfall von Makulatur
- Effektive Calciumblocker verhindern Blanklaufen der Farbwalzen
- Enthält Korrosionsschutz-Additiv

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass, 1.000 Liter IBC

Anwendung

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - erreichen

Hydrolith ZR-D

Für Wasserqualitäten bis 15° dH

Hydrolith ZR-D-H

Für Wasserqualitäten über 15° dH

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,12 g/cm³
- Farbe: transparent - leicht gelblich
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,2 als Konzentrat
- Kennzeichnung: Xi Reizend