Hydrolith HS-XL

Feuchtwasserkonzentrat für den Rollenoffset -Heatset

Verwendung

Feuchtwasser-Konzentrat für den Akzidenzrollenoffsetdruck (Heatset) für IPA-freies Drucken

Anwendung

Zugabe 3-5% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - 5,3 zu erreichen
Für Wasserqualitäten bis 15° dH

Merkmale

- starker Anteil von Alkoholersatzstoffen - IPA-freies Drucken auch auf älteren Maschinen möglich
- Optimierte Netzmittel ermöglichen eine Reduzierung der Wasserführung:
  Schnelles Trocknen der Farbe, höhere Brillanz
- Reduziert den Aufbau von Papierstaub auf dem Gummituch:
  Längere Drucktuchwasch-Intervalle
- Schnelles Freilaufen der Platten:
  Geringerer Anfall von Makulatur
- Enthält Korrosionsschutz-Additiv

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,040 g/cm3
- Farbe: transparent - leicht gelblich
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,5 als Konzentrat
- Kennzeichnung: Xi Reizend

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass, 1.000 Liter IBC

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 8°C, nicht über 30°
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com