

Desmear Remover

Oxidationsmittel für den Permanganat Prozess



HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf
Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass, 1.000 Liter IBC

Merkmale

- erhöhte Effektivität durch hohe Permanganat-Konzentration
- dadurch sichere Ankontaktierung der Kupferinnenlagen

Verwendung

Oxidationsmittel zum Entfernen von Verschmierungen im Bohrloch

Lagerung / Haltbarkeit

Kühl und trocken lagern

Technische Daten

- Dichte: 1,391
- Farbe: Blauviolett
- Geruch: kaum wahrnehmbar
- Wassermischbar: leicht wasserlöslich

Anwendung

Sichere Entfernung von Bohrrückständen nach vorangegangenem Anquellen

- Arbeitsbedingungen

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf
Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com

Kali-N: 5-10 Vol%

Permanganat: 15-20 Vol%

Temperatur: 70-80°C

Expositionszeit: Tankalage ca. 7 min, Horizontale Durchlaufanlage ca. 0,5m/ min bei 1m Modullänge

PDF ERSTELLEN

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
Zollrechtliche Vereinfachung & Sicherheit

Mitglied in der
Forschungsgesellschaft Druck e.V.

UNSERE ANSCHRIFT

HUBER GmbH
Junkersring 15 (Werk 1) &
Junkersring 42 (Werk 2)

HUBER GMBH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com

53844 Troisdorf / Germany

Zum Kontaktformular

Tel. +49(0)2241 234 99-0
Fax +49(0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com
www.huber-graphics.com

HUBER NEWSLETTER

Jetzt den Huber-Newsletter bestellen

Jetzt bestellen

© HUBER GmbH 2024

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf
Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com