

Eisen-III Chlorid 40%ige Lösung

Ätzmittel



Verwendung

Ätzmittel für Kupfer- und Zinkplatten. Verwendung für den Kupfertiefdruck und Leiterplatten, Oxidations- und Beizmittel für den Textildruck

Merkmale

- universell in der Anwendung
- sehr ergiebig: kann mit Wasser verdünnt werden

Verpackung

1 Liter Flaschen (10x1L im Karton) 10L Kanister

Anwendung

Manuelle Anwendung: gleichmäßig mit Pinsel oder anderem Hilfsmittel auftragen und einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich abwaschen.

Ätzwirkung 10-30 µm/Minute. Kann auch mit Wasser verdünnt werden

Vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt lesen!

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,43 g/cm³
- Farbe: dunkelbraun
- Geruch: stechend
- pH-Wert: <1
- Kennzeichnung: Ätzend, Vorsicht

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen