

CTCP-HM2

Plattenentwickler für Positiv CTCP Platten



Verwendung

Entwicklung von CTCP Platten

Merkmale

- hohe Pufferkapazität in der Entwicklungsmaschine - dadurch sehr hohe Standzeiten
- guter Schutz der Plattenschicht - erhöht die Fortdruckstabilität
- universell einsetzbar für alle gängigen CTCP Platten
- mit Schichtlöser- Additiv: geringe Ablagerungen in der Entwicklungsmaschine

Verpackung

20 Liter Kanister

Anwendung

Platten eintesten mit Grundeinstellung der Entwicklungsmaschine:

Temperatur: 22°C-28°C, mit 25°C eintesten

Durchlaufgeschwindigkeit: 20-40 Sekunden, mit 25 Sekunden beginnen

Regenerierung mit CTCP-HM2-R: 40-80 ml/m², mit 60ml starten

Stillstandsregenerierung: 60-100ml/Stunde, mit 80ml starten

Kann mit Leitwert-Steuerung regeneriert werden

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,056 g/cm³
- Farbe: klar
- Geruch: neutral
- Wassermischbar: ja
- Kennzeichnung: Xi Reizend

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten

Vor Sonneneinstrahlung schützen