PD 2

Plattenentwickler für Positiv ctcp Platten

Verwendung

Entwickler für ctcp Platten - IBF Pos Fast

Merkmale

- hohe Pufferkapazität in der Entwicklungsmaschine -dadurch sehr hohe Standzeiten
- guter Schutz der Plattenschicht - erhöht die Fortdruckstabilität
- empfohlen für die IBF Pos Fast ctcp Platte
- geringe bzw. keine Ablagerungen in der Enwicklungsmaschine

Verpackung

20 Liter Kanister

Anwendung

Platten eintesten mit Grundeinstellung der Entwicklungmaschine:
Temperatur: 22°C-28°C, mit 24°C eintesten
Durchlaufgeschwindigkeit: 20-40 Sekunden, mit 25 Sekunden beginnen
Regenerierung mit PD 2: 120-180 ml/m2, mit 160ml starten
Stillstandsregenerierung: 140ml-180ml/Stunde, mit 140ml starten

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,1 g/cm3
- Farbe: klar
- Geruch: neutral
- Wassermischbar: ja

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com