

Auswaschgummierung AG100

Auswaschgummierung



Verwendung

zum Reinigen und Schutz der Platte in einem Arbeitsgang

Merkmale

- reinigt und schützt die Platten in einem Arbeitsgang
- gute und schonende Lösekraft - entfernt Farbrückstände von der Platte ohne die Bildteile zu anzugreifen
- leicht verteilbare Lösemittel-Gummierungslösung - effektiver Schutz der Oxidschicht
- mit Wasser wieder rückstandsfrei abwaschbar
- auch zur Archivierung der Platten geeignet

Verpackung

10x1 Liter/Karton; 10 Liter Kanister

Anwendung

gebrauchsfertige Lösung für die manuelle Anwendung.

Feuchte Platte mit AG 100 auswaschen und anschließend das Gummierungs-Farbgemisch gleichmäßig über die Platte verteilen.

Technische Daten

- Form: flüssig viskos
- Dichte: 0,94 g/cm³
- Farbe: blau-grün
- Geruch: aliphatisch
- pH-Wert: -
- Kennzeichnung: keine

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten

Vor Sonneneinstrahlung schützen