

Gummierung MS-MP

Plattengummierung



Verwendung

Gummierung für den Einsatz in Plattenentwicklungsmaschinen. Verhindert Kratzererscheinung auf der Platte

Merkmale

- gute Benetzung der Platte- hohe Schutzwirkung auf der Oxidschicht
- kann Kratzer auf der Oxidschicht der Platte ausgleichen
- leicht und rückstandsfrei abwaschbar - Bildteile bleiben farbaktiv
- dauerelastisch - kein abblättern nach nach Lagerung
- niedriger pH Wert - kompensiert Entwicklerreste und die Oxidschicht wird leicht sauer eingestellt

Verpackung

20 Liter Kanister

Anwendung

Gummierung MS-MP: gebrauchsfertige Lösung für die Plattenentwicklungsmaschine.

kann je nach Anforderung bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,048 g/cm³
- Farbe: hellbraun
- Geruch: karamelartig
- pH-Wert: 2,5 - 3,0
- Kennzeichnung: keine

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten

Vor Sonneneinstrahlung schützen