Combi Solv 100

Farbwaschmittel für den Mischbetrieb - VOC-frei

Verwendung

Farbwaschmittel - VOC-frei - für die manuelle und automatische Reinigung von UV, Hybrid und konventionellen Farben (Mischbetrieb) von Drucktuch und Farbwalzen

Merkmale

- Gute Lösekraft für schnellen Reinigungsprozess
- Flammpunkt über 100°C - VOC-frei
- niedrige Quellwirkung – schont die Walzen und das Drucktuch
- für den Mischbetreib - konventionelle + UV Farben - geeignet
- geringer und milder Geruch

Verpackung

20 Liter Kanister, 200 Liter Fass,

Anwendung

Combi Solv 100 für Farbwalzen und Drucktuch. Für den Mischbetrieb - Reinigung von UV + Hybrid + konventionellen Farben - geeignet.
Für die tägliche Anwendung empfohlen. Nicht für EPDM Walzen.

Technische Daten

- Dichte: 0,89
- Flammpunkt: > 100°C
- Aromaten: < 0,1%
- Farbe: klar
- Geruch: mild, süsslich
- Wassermischbar: ja
- Verdunstung: langsam

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: Kühl und trocken lagern

Haltbarkeit: 12 Monate

Zertifikat

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com