UV-Wash 60

UV-Farbwaschmittel

Verwendung

Waschmittel für die automatische und manuelle Reinigung von UV-Drucktüchern & UV-Farbwalzen (EPDM)

Merkmale

- Sehr gute Lösekraft für einen schnellen und gründlichen Reinigungsprozess
- Flammpunkt über 60°C - sichere Handhabung
- Sehr niedrige Quellwirkung – schont die Walzen und das Drucktuch
- Wassermischbar – entfernt Farbe und Papierstaub
- Gute, rückstandsfreie Verdunstung
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Verpackung

20 L Kanister, 200 L Fass, 1.000 L IBC

Anwendung

UV Wash 60 an das Reinigungssystem anschließen oder manuell anwenden.
Für die tägliche Anwendung empfohlen.

In automatischen Reinigungssystemen zuerst UV Wash 60 aufsprühen (nicht Wasser) um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen.

Technische Daten

- Dichte: 0,95
- Flammpunkt > 60°C
- Farbe: farblos-klar, leicht gelblich
- Geruch: lösemittelartig
- Wassermischbar: ja
- Verdunstung: mittel bis schnell
- Kennzeichnung: GHS07, GHS08

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: Kühl und trocken lagern

Haltbarkeit: 12 Monate

Zertifikat

HUBER GmbH
Junkersring 15 | 53844 Troisdorf

Tel. +49 (0)2241 234 99-0 | Fax +49 (0)2241 234 99-10
info@huber-graphics.com | www.huber-graphics.com