

UV-Wash 80

UV-Farbwaschmittel



Verwendung

UV-Farbwaschmittel für die automatische und die manuelle Reinigung von UV-Drucktuch und der UV-Farbwalzen (EPDM)

Merkmale

- Gute Lösekraft für schnellen Reinigungsprozess
- Flammpunkt über 80°C
- Sehr niedrige Quellwirkung – schont die Walzen und das Drucktuch
- Wassermischbar – entfernt Farbe und Papierstaub
- Verdunstung: mittel

Verpackung

10/20/30 Liter Kanister, 200 Liter Fass,
1.000 Liter IBC

Anwendung

UV Wash 80 an das Reinigungssystem anschließen oder manuell anwenden.
Für die tägliche Anwendung empfohlen.

In automatischen Reinigungssystemen zuerst UV Wash 80 aufsprühen (nicht Wasser) um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen

Technische Daten

- Dichte: 0,950
- Flammpunkt: > 80°C
- Farbe: klar
- Geruch: mild süßlich
- Wassermischbar: ja
- Verdunstung: mittel-langsam

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: Kühl und trocken lagern

Haltbarkeit: 12 Monate

Zertifikat

