


DryRoll

Waschvliese



Verwendung

Waschvliese für automatische
Drucktuchwaschanlagen

Merkmale

- besteht aus Polyester- (ca. 45%) und Zellstoff-Fasern (ca. 55%) - verwebt und verbunden mit Hilfe einer dynamischer Hydro-Vernetzung
- ausgezeichnetes Aufnahme- und Saugvermögen für Lösemittel, Farben, Papierstaub und Wasser
- gleichmäßige und geschmeidige Oberfläche des Tuches - bewirkt hohe Reinigungseffizienz des Waschmittels ohne Kratzer zu verursachen
- staubfreie Oberfläche – keine störende Verschmutzungen
- exakte und gleichmäßig straffe Wicklung mit konstanter Spannung auf der Spindel: gleichmäßige Abwicklung ohne Störungen und Stopper
- Bewährtes Vlies mit stabiler Struktur
- Spindel mit hoher Passergenauigkeit: leichte Montage und kein Blockieren der Spindel
- in Kombination Mit B-Matic Wash können optimale Waschergebnisse erzielt werden

Verpackung

- [Waschvliesübersicht](#)

Anwendung

DryRoll in die Spindel einfügen und den Anfang des Tuches in die Förderrollen einspannen. Auf eine gleichmäßige Einzugsspannung achten.

Technische Daten

- vorkonfektioniertes Waschvlies
- 45 % Polyester + 55 % Zellstoff

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 0°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 24 Monate
Verpackung dicht geschlossen halten

Zertifikat

